FSA Magnetventil Kunststoff PA6 1/2“ 24V DC 0-6 bar
NBR stromlos geschlossen

FSA Budget Line

Unsere Kunststoff (PA6) Magnetventile empfehlen wir ausschließlich für die Bewässerung von Rasenflächen, Gärten, etc. zu benutzen. Der große Vorteil bei der Kunststoffvariante liegt darin, dass Sie komplett Korrosionsfrei ist.

Bei den Kunststoffventilen ist folgendes zu beachten

- Eine dauerhafte UV-Beständigkeit ist nicht gegeben
- Schalten in einem niedrigeren Druckbereich bis maximal 6 bar
- Niedrigere Schaltzyklen
- Die Ventile können bei mechanischen äußeren Einflüssen Splittern und Zerbrechen (nicht Schlagfest)

1/2“

Artikelnummer		P-1_2-24-C
Anschlussgröße		1/2“
Öffnungsquerschnitt		16,0 mm
Kv-Wert / Cv-Wert		4,11 / 4,80
Dichtung		NBR
Druckstufe		0 - 6 bar, PN 6
Gewicht		612 g
Maße	L	75,4 mm
	H	106,6 mm
	A	91,0 mm
	B	67,6 mm
Spannung		24V DC
Leistung Spule max. / Dauerbetrieb		20 W
GTIN		4251884900405



Information

SCANNEN
und direkt zum Produkt

Anschlussplan

Pin	12V DC & 24V DC	24V AC & 230V AC
1	- / Minus	N / Nullleiter
2	+ / Plus	L / Leiter
MITTE	Masse	Erde / Masse

Information

Vergleichstabelle

Eigenschaft	FSA Budget Line
Dichtung	NBR
Geeignet für	Wasser, Luft, Solarflüssigkeit, andere Flüssigkeiten, nicht brennbare Gase, Öle, Benzin, …
Körpermaterial	Kunststoff PA6
Temperaturbereich	-10° bis 90° C
Schaltzyklen	100.000

Gewindetabelle ISO 228/1

Gewindekennung	Durchmesser Zoll	Durchmesser außen mm	Durchmesser Mutter mm	Durchmesser Kernloch mm	Gänge je Zoll	Steigung mm
G 1/8"	0,125	9,728	8,848	8,565	28	0,907
G 1/4"	0,25	13,157	11,89	11,445	19	1,337
G 3/8"	0,375	16,662	15,395	14,95	19	1,337
G 1/2"	0,5	20,955	19,172	18,633	14	1,814
G 3/4"	0,75	26,441	24,658	24,12	14	1,814
G 1"	1	33,249	30,931	30,292	11	2,309
G 1 1/4"	1,25	41,91	39,592	38,953	11	2,309
G 1 1/2"	1,5	47,803	45,485	44,846	11	2,309
G 2"	2	59,614	57,296	56,657	11	2,309

Sicherheitshinweise

Bitte beachten

Lesen Sie sich die folgenden Informationen bitte gründlich und aufmerksam durch! Beachten Sie auch die Hinweise zur Benutzung und dem elektrischen Anschluss.

Dieses Produkt wird elektrisch betrieben und kommt häufig in Kontakt mit Flüssigkeiten, wie Wasser.
Daher ist besondere Vorsicht im Umgang geboten!

Achten Sie darauf, dass das Ventil ordnungsgemäß geerdet ist, da sonst die Gefahr eines lebensgefährlichen Stromschlags besteht!

Achten Sie auf die bestimmungsgemäße Verwendung des Ventils. Benutzen Sie es nur in den angegebenen Belastungsgrenzen, besonders bei Druck und Temperatur!

Achten Sie bei den eingesetzten Medien auf die Materialbeständigkeit!

Unsere Magnetventile haben keine DVGW-Zulassung. Sie dürfen daher nicht in Kontakt mit Trinkwasser in öffentlichen Versorgungsnetzen gelangen. Die verwendeten Materialien sind grundsätzlich unbedenklich, die Verantwortung für den Einsatz im privaten Umfeld liegt bei dem Anwender.

Sicherheitshinweise

Gewährleistung

Wir bieten eine Gewährleistung von 24 Monaten auf technische Funktion und Fehlerfreiheit ab Werk. Auf Verschleißteile, wie die Membrane, und deren Defekte durch Abnutzung oder Beschädigung durch beispielsweise Partikel im Medium oder nicht zum Dichtungsmaterial kompatibles Medium, besteht keine Gewährleistung, außer der Defekt ist auf einen Fehler im Material oder der Verarbeitung zurückzuführen.

Information

Elektrischer Anschluss Magnetventil

Unsere Ventile werden alle mit einem 3-poligen Ventilstecker Typ A mit PG9-Verschraubung geliefert. Im Inneren dieses Steckers befinden sich 3 Schraubklemmen für L (+), N (-) und Schutzerde (Masse). Das Innere des Steckers kann um je 90° gedreht werden, sodass das Kabel am Ende in die Richtung zeigt, in der es gewünscht ist.

Bei Anschluss ist zu beachten

- Wir empfehlen ein Kabel mit Mindestquerschnitt von 0,5 mm², Außendurchmesser 7-9 mm.
- Die PINs links und rechts werden mit L (+) und N (-) belegt
- Die Belegung ist variabel, da das Magnetfeld nicht polungsabhängig ist.
- Am 3. PIN (mitte oben bzw. unten) wird die Schutzerde / Masse angeschlossen
- Das Ventil sollte nicht an einer Kabeltrommel betrieben werden, es kann sonst zu Resonanzschwingungen kommen, wodurch das Ventil brummt oder nicht schaltet. Bestimmte (elektronische) Schaltuhren werden durch den Magnetkopf gestört.
- Nimmt man den Stecker ab, sieht man von vorne am Magnetkopf die 3 Kontakte. Die Belegung mit Plus / L (bei 230V AC), Minus / N (bei 230V AC) und Erde / Masse sind im Bild dargestellt. Die mitgelieferten Stecker sind bei der Pinbelegung nummeriert.

Information

Wartung

Wir bieten grundsätzlich zu jedem Ventil Wartungssätze an. Diese sind Ventil-spezifisch und sollten immer zu dem ursprünglich gekauften Magnetventil passen. Sollten Sie weitere technische Fragen oder Probleme mit Ihrem Ventil haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Weiter Informationen zu Funktion & Einsatz finden Sie auf unserer Homepage in der Wissensdatenbank. Einfach den QR-Code einscannen und sofort auf Seite gelangen!

fsa-valve.com/#faq